



FULLGEAR FRM MT 75W-90

Synthetic Long Life Gear Oil for Heavy Duty Transmissions

Описание продукта

Fullgear FRM MT 75W-90 – синтетическое автомобильное трансмиссионное масло на основе полиальфаолефиновых масел и специальной технологии присадок. Он специально разработан для автомобилей Mercedes Benz. Специальная формула повышает эффективность коробки передач.

Применение

- Подходит для использования в механических коробках передач тяжелых коммерческих автомобилей, где предъявляются соответствующие требования к производительности и классу вязкости.

Характеристики

- Высокий индекс вязкости обеспечивает оптимальную смазку в широком диапазоне температур.
- Высокая термостойкость и устойчивость к окислению обеспечивают защиту от отложений, что повышает эффективность эксплуатации.
- Обеспечивает легкое переключение даже при низких температурах.
- Защищает подшипники и зубья шестерен от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации.
- Снижает рабочую температуру, тем самым снижая возможные потери мощности по сравнению с обычными трансмиссионными маслами.

Соответствия

API GL-4; DBL 6634.50; MB-APPROVAL 235.11; VW TL 52157

Параметры	Метод	Единицы	Типичные значения
Плотность при +15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,875
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	96,5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270		158
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	223
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51

Внимание: Выше, указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества, прилагаемого к каждой партии продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработанное масло не должно сбрасываться в подземные или поверхностные источники воды, канализационные системы или мусорные баки. Длительный или повторный контакт с отработанным маслом может вызвать кожные заболевания. Поэтому всегда следует использовать перчатки. Если часть кожи соприкасается с отработанным маслом, эту часть следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения или покраснения кожи, вызванных контактом, немедленно обратитесь за консультацией к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности материалов (MSDS).

При подготовке содержания этого технического паспорта были приняты во внимание спецификации производителей транспортных средств, оборудования и соответствующие международные стандарты. Выражения, содержащиеся в тексте данного технического паспорта, не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

Ответственность за правильное использование данного продукта, соблюдение норм и правил лежит на пользователе. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования или хранения продукта.

Настоящий технический паспорт действителен с момента публикации. Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки Opet Fuchs для получения дополнительной информации.