



FULLGEAR FRM MT-D 75W-90

Synthetic Long Life Gear Oil for Heavy Duty Differentials

Описание продукта

Fullgear FRM MT-D 75W-90 – синтетическое автомобильное трансмиссионное масло на основе качественных синтетических базовых масел и современной технологии присадок. Он был специально разработан для гипоидных передач, ступиц планетарных осей и раздаточных коробок передач. Его следует избегать смешивания с обычными фирменными трансмиссионными маслами.

Применение

- Подходит для использования в гипоидных передачах, ступицах планетарных осей и раздаточных коробках передач.

Характеристики

- Обеспечивает эффективную защиту от износа при нагрузках с высокой скоростью / низким крутящим моментом и низкой скоростью / высоким крутящим моментом.
- Снижает температуру в коробке передач по сравнению с обычными продуктами.
- Хорошие температурно-вязкостные характеристики синтетических базовых жидкостей обеспечивают высокую эффективность даже при очень низких температурах.
- Высокая термическая и окислительная стабильность обеспечивает защиту от отложений, что повышает эффективность эксплуатации.

Соответствия

API GL-5; MAN 342 TYP S1; SCANIA STO 1:0

Параметры	Метод	Единицы	Типичные значения
Плотность при +15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,871
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	127.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	16.3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	мг КОН/г	137
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	200
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48

Внимание: Выше, указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества, прилагаемого к каждой партии продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработанное масло не должно сбрасываться в подземные или поверхностные источники воды, канализационные системы или мусорные баки. Длительный или повторный контакт с отработанным маслом может вызвать кожные заболевания. Поэтому всегда следует использовать перчатки. Если часть кожи соприкасается с отработанным маслом, эту часть следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения или покраснения кожи, вызванных контактом, немедленно обратитесь за консультацией к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности материалов (MSDS).

При подготовке содержания этого технического паспорта были приняты во внимание спецификации производителей транспортных средств, оборудования и соответствующие международные стандарты. Выражения, содержащиеся в тексте данного технического паспорта, не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

Ответственность за правильное использование данного продукта, соблюдение норм и правил лежит на пользователе. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования или хранения продукта.

Настоящий технический паспорт действителен с момента публикации. Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки Opet Fuchs для получения дополнительной информации.