



Fullgear FRM 75W-80

Synthetic Based Long Life Gear Oil for Heavy Duty Manual Transmissions

Описание продукта

Full gear FRM 75W-80 – автомобильное трансмиссионное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел и новейших технологий присадок для тяжелых механических коробок передач с системами синхронизации или без них. Его специальная формула обеспечивает увеличенные интервалы слива по сравнению с обычными трансмиссионными маслами.

Применение

- Подходит для использования в тяжелых механических коробках передач с системами синхронизации или без них.

Характеристики

- Новейшая аддитивная технология обеспечивает наилучшие условия эксплуатации даже при высоких механических и термических нагрузках.
- Совместимо с современными системами синхронизации, поэтому обеспечивает легкое переключение.
- Обеспечивает эффективную смазку даже в условиях холодного климата.
- Позволяет увеличить интервалы замены по сравнению с обычными трансмиссионными маслами.
- Превосходная устойчивость к сдвигу обеспечивает сохранение вязкости даже при длительных интервалах межсервисного обслуживания.

Соответствия

API GL-4; MAN 341 TYPE Z4; VOLVO 97307; ZF TE-ML 01L/02L/16K

Параметры	Метод	Единицы	Типичные значения
Плотность при +15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	58.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	9.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	мг КОН/г	153
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	222
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42

Внимание: Выше, указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества, прилагаемого к каждой партии продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработанное масло не должно сбрасываться в подземные или поверхностные источники воды, канализационные системы или мусорные баки. Длительный или повторный контакт с отработанным маслом может вызвать кожные заболевания. Поэтому всегда следует использовать перчатки. Если часть кожи соприкасается с отработанным маслом, эту часть следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения или покраснения кожи, вызванных контактом, немедленно обратитесь за консультацией к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности материалов (MSDS).

При подготовке содержания этого технического паспорта были приняты во внимание спецификации производителей транспортных средств, оборудования и соответствующие международные стандарты. Выражения, содержащиеся в тексте данного технического паспорта, не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

Ответственность за правильное использование данного продукта, соблюдение норм и правил лежит на пользователе. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования или хранением продукта.

Настоящий технический паспорт действителен с момента публикации. Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки Opet Fuchs для получения дополнительной информации.