



Fullmaster Turbo 15W-40

Effective Protection Against Engine Wear

Описание продукта

Fullmaster 15W-40 - это моторное масло на синтетической основе, разработанное специально под требования для тяжелых коммерческих автомобилей. Специальный состав противостоит коррозии и образованию ржавчины даже при использовании топлива с высоким содержанием серы, таким образом, оно защищает двигатель и сохраняет его в чистоте.

Применение

- Подходит для использования в дизельных двигателях тяжёлых коммерческих автомобилей.

Характеристики

- Специальная формула защищает двигатель от коррозии и ржавчины даже при использовании топлива с высоким содержанием серы. Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации.
- Современный пакет присадок обеспечивает чистоту деталей двигателя, уменьшая образование отложений и шлама.
- Превосходная текучесть при низких температурах обеспечивает быструю смазку деталей двигателя во время холодного запуска, что защищает двигатель от износа.

Соответствия

API CH-4; ACEA E7; MTU TYPE-2; MAN 3275; CUMMINS CES 20076/77; VOLVO VDS-3; RENAULT VI RLD-2; MB-APPROVAL 228.3; MACK EO-M PLUS, EO-N

Параметры	Метод	Единицы	Типичные значения
Плотность при +15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,886
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	100.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	13.7
Индекс вязкости	ASTM D 2270		137
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	222
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Щелочное число TBN	ASTM D 2896	мг KOH/г	12.0

Внимание: Выше, указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества, прилагаемого к каждой партии продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработанное масло не должно сбрасываться в подземные или поверхностные источники воды, канализационные системы или мусорные баки. Длительный или повторный контакт с отработанным маслом может вызвать кожные заболевания. Поэтому всегда следует использовать перчатки. Если часть кожи соприкасается с отработанным маслом, эту часть следует немедленно промыть большим количеством воды с мылом. В случае раздражения или покраснения кожи, вызванных контактом, немедленно обратитесь за консультацией к врачу. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности материалов (MSDS).

При подготовке содержания этого технического паспорта были приняты во внимание спецификации производителей транспортных средств, оборудования и соответствующие международные стандарты. Выражения, содержащиеся в тексте данного технического паспорта, не могут рассматриваться как гарантийные обязательства.

Ответственность за правильное использование данного продукта, соблюдение норм и правил лежит на пользователе. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. ve Tic. A.Ş. не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования или хранением продукта.

Настоящий технический паспорт действителен с момента публикации. Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, может быть изменена без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки Opet Fuchs для получения дополнительной информации.